

VÆRD AT VIDE

INDEN MAN KØBER HELÅRSTELT



VINDUESPLAST

I et nyt telt vil der altid forekomme rynker eller folder på vinduesplasten lige efter montering. Grunden til dette er miljøkravene som stilles til produktionen. Giv det derfor god tid, så vil vinduesplasten får ro til at strække/rette sig. Det er vigtigt der ikke klemmes/ pilles i disse folder med negle/fingre da dette gør at plasten kan revne. Lad derfor vinduesklapperne være lukket, så vinduesplasten får ro til at blive opvarmet af solen.

TELTDUG

Ved montering af et nyt helårstelt vil det tage tid før teltdugen strækker sig. Alle nye helårstelte bør stå opstrammet i en periode efter montering, hvor døre og vinduesklapper bør være lukkede så ofte som muligt. Her vil lynlåsene være meget stramme. Hvor længe de skal være lukket afhænger af temperaturen, ved varmt vejr vil det tage kortere tid. Hvis døren fjernes og vinduesklapperne lukkes op med det samme når teltet er monteret, vil teltdugen ikke få mulighed for at strække sig, og man vil opleve at der vil være vanskeligt at lukke lynlåsen når man sætter døren / lukker vindues klapper ned igen.

SAMMENKOBLING

Sammenkoblingen tapes med en dobbeltsidig tape på både vogn taget og telttaget under monteringen. Dog kan vejret gøre at montøren ikke kan tape og kunden må derfor selv gøre dette når vejret tillader det. Tapen kan løsne sig på grund af meget fugt, regn, varme samt vind, ved bevægelse i vogn og telt og må tapes igen, dette må kunden selv gøre. Sammenkoblingen bør tjekkes jævnlige gennem hele året af kunden, samt renses for vand osv. Der ydes ikke garanti på tapning af sammenkoblingen til vogn taget. Vores montører kan være behjælpelig med dette dog afregnes dette på timebasis.

SØMMENE

Vi anvender den slidstærke Tenara-tråd i vores helårstelte, da denne er mere holdbar end bomuldstråd og kræver minimal vedligeholdelse ud over almindelig rengøring. Man vil i nogle tilfælde derfor kunne se lys igennem syhullerne. Tenara-tråden behøver ikke imprægnering og bevarer sin styrke over lang tid i modsætning til bomuldstråd.

Da tenara-tråden ikke udvider sig når den bliver våd, kan der forekomme vandindtrængning gennem sømmene, da nålen der bruges til denne tråd er lidt tykkere end selve tråden. Bomulds tråd har den egenskab at den tætnes syhullerne ved at udvide sig, men dette kræver en del vedligeholdelse for at opretholde denne egenskab.

Man vil muligvis kunne opleve lidt vandindtrængning igennem sømmene når det blæser og regner direkte på teltvæggen, dette er specielt gældende for bagvæggen hvis denne bliver monteret uden for vogn siden, da der ikke er noget udhæng over bagvæggen.

For at undgå dette, bør man afpasse teltstørrelsen for Ask -modeller sådan at bagvæggen ikke monteres udenfor vognen. Dette gælder kun Ask modellen og ikke Embla, da sidstnævnte bliver svejset sammen i sømmene og vulster i stedet for at sy med nål og tråd.

Opleves der vandindtrængning kan dette afhjælpes med at påsmøre et tyndt lag Tent Seam Sealant eller klar silikone.

PROFILER / SYNINGER

Alle vores telte er håndproduceret og dette gør at der kan komme små udsving i syninger og påsyninger af vores vulster. Er der en vulst der er påsyet med 2 mm skævhed gør dette at profilen ikke kommer til at stå i vatter. Der er ikke mulighed for at vattere profilerne ud, grundet måden teltet bliver produceret på samt udstramningen af teltet. Derfor kan man opleve at der er mellemrum mellem vandrette og lodrette profiler. Montørerne skal følge de gældende regler for udstramning for at garantien er dækket fra producentens side.

KONDENS

Da dette er et telt, vil der kunne forekomme kondens, som i alle andre forme for telte.

Dette kan god udluftning være med til at mindske, samt der kan monteres Astro Shield i taget for at mindske chancen for kondens på undertaget. Ved opvarmning af teltet med temperaturforskelle på koldt ude og varmt inde.

Ved store kulde varme forskelle kan der i nogle tilfælde komme kondens ned fra sammenkoblingen, samt hvis der er højt grundvand kan dette øge chancen for kondens.

For at opnå det bedst mulige balancerede indeklima i forhold til fugtighed bør ventilationsåbningerne stå åbne til enhver tid – også om vinteren. Tekstilprodukter som møbler og tæpper bør dækkes til eller tages ind under vinteropbevaring. Mere luftcirkulation betyder mindre kondens.

Kondens i teltet skyldes ikke selve teltet eller teltdugen, men derimod eksterne faktorer som:

- **Temperatursvingninger:** Når temperaturen svinger mellem plus- og minusgrader, især om natten og om morgenen, øges risikoen for kondens.
- **Fugt i jorden:** Hvis teltet står på fugtig jord, kan fugten stige op og forårsage kondens inde i teltet.
- **Sne og is på eller omkring teltet:** Dette kan nedkøle teltdugen, hvilket medfører, at varm og fugtig luft indvendigt kondenserer, når den rammer den kolde overflade.

Alternativt:

Astro Foil fungerer som isolering ved bedre at holde på varmen og ved at reflektere solvarme væk om sommeren. Det er vigtigt at bemærke, at Astro Foil ikke forhindrer kondens, som kan opstå ved temperatursvingninger. Samtidig er Astro Foil et materiale, der ikke i sig selv danner kondens.

GRÆSKANTEN

Denne bør fastgøres og tilpasses rundt hjørneprofilerne. Dette må udføres af kunden selv. Hvis den tilpasses rundt hjørneprofilerne, slipper man for at regnvand som rammer Alu-profilerne løber ned under profilerne og ind i teltet. Der kan man bruge tætningsmasse som er beregnet til udendørs brug på ydersiden af hjørnerne og Alu-profiler ned mod gulvet (under græskanten), hvis man ønsker det helt tæt. Dette gøres rundt ved alle fire vægge, og man mindsker risikoen for at regnvandet løber ind under profilerne og ind i helårsteltet. Dog kan der være tilfælde ved meget regn og blæst, hvor vand kan løbe langs en vulst og ind i profilerne og ud på gulvet.

MONTERING

Vi har samarbejde med dygtige uddannede ET montører der kan være behjælpelig med monteringer, bygge gulve, færdiggørelse af græskant, opklodsning af vogn. Montørerne er selvstændige og der afregnes derfor direkte med dem ved montering. Tæpper og tilbehør som Lamper, vinduesarme osv. medbringes men monteres ikke. Kunden skal stille vogn og opklodse den så regler og afstandskrav overholdes for pågældende campingplads.

Med venlig hilsen os i

EUROTENTS

www.Eurotents.dk